

# Especificações

## Especificações da máquina

Altura máxima de trabalho	
AWP-15S	6,5 m
AWP-20S	8,0 m
AWP-25S	9,4 m
AWP-30S	10,8 m
AWP-36S	12,9 m
AWP-40S	14,1 m

Altura máxima da plataforma	
AWP-15S	4,7 m
AWP-20S	6,1 m
AWP-25S	7,6 m
AWP-30S	9,0 m
AWP-36S	11,1 m
AWP-40S	12,3 m

Capacidade de elevação - Modelos AWP-15S, 20S, 25S, 30S e 36S, exceto Canadá 159 kg

Capacidade de elevação - Modelos AWP-40S exceto Canadá 136 kg

Capacidade de elevação Somente modelos comercializados no Canadá 136 kg

Fonte de alimentação	
Modelo CC	12V
Modelo CA	110 ou 220V
Motor a ar	6,9 bar a 37.760 cc/s

Temperatura operacional do ambiente -29°C a 57°C

Emissões de ruídos pelo ar 80 dB  
Nível máximo do som em estações de trabalho de operação normal (peso A)

## Especificações da base padrão

Peso da máquina (modelos CC/CA)	
AWP-15S	326 / 285 kg
AWP-20S	348 / 307 kg
AWP-25S	371 / 330 kg
AWP-30S	393 / 352 kg
AWP-36S	502 / 461 kg
AWP-40S	513 / 472 kg

Altura em posição retraída	
AWP-15S, 20S, 25S, 30S	198 cm
AWP-36S, 40S	278 cm

Largura 73,6 cm

Comprimento	
AWP-15S, 20S, 25S, 30S	117 cm
AWP-36S, 40S	140 cm

## Dimensões da plataforma - Todos os modelos

Plataforma padrão (c x l x a) com porta ou trilhos deslizantes intermediários 69 x 66 x 114 cm

Plataforma ultraestreita com porta (c x l x a) 56 x 46 x 114 cm

Plataforma estreita com porta (c x l x a) 66 x 51 x 114 cm

Plataforma padrão de fibra (c x l x a) 74 x 67 x 110 cm

Plataforma estreita de fibra (c x l x a) 66 x 56 x 110 cm

Plataforma de entrada frontal com porta, tamanho estreito (c x l x a) 51 x 66 x 114 cm

Plataforma extralarga com entrada frontal e lateral (c x l x a) 76 x 71 x 114 cm

A melhoria contínua de nossos produtos é uma política da Genie. As especificações dos produtos estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ou obrigações.